



# Solution Hydrofuge Pro

## Fiche Technique



### Description

**Solution Hydrofuge Pro** est un hydrofuge de surface incolore en phase aqueuse concentré, employé pour l'imperméabilisation des matériaux de construction extérieurs, exposés aux intempéries. Anti-traces blanches après séchage. Il apporte une protection durable contre l'incrustation des salissures, poussières, mousses, lichens. C'est un hydrofuge au fort pouvoir imperméabilisant. Il s'applique sur les murs, enduits, plâtres, façades, sols, toitures... Il laisse respirer le support traité mais l'eau et l'humidité ne pénètrent plus.

Il offre une protection longue durée, à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction.

### Caractéristiques

**Solution Hydrofuge Pro** convient pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades, sols. Il s'applique sur tuiles, béton, briques, enduits de façade, pierres naturelles, trottoirs, pavés autobloquants... Il est prêt à l'emploi pour support minéral poreux.

- Traitement invisible contre l'humidité pénétrante : pluie, ruissellement
- Les matériaux traités restent propres plus longtemps
- Laisse respirer le support : non filmogène
- Convient pour tous types de matériaux absorbants
- En une seule passe
- Retarde la prolifération des mousses, algues, lichens et salissures
- Facilite l'entretien et le lavage du support
- Ne pas diluer

### Mode d'emploi

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Appliquer jusqu'à saturation du support en évitant les coulures.

Consommation moyenne : 1 litre pour 3m<sup>2</sup>, variable selon porosité du support.

Pas de pluie 6 heures après pulvérisation. Séchage complet en 24 heures.

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler si risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. **Solution Hydrofuge Pro** peut s'utiliser à la suite d'un traitement fongicide **Solution Antimousse Pro** afin de retarder la réapparition des micro-organismes. Attendre que le support soit propre et sec avant d'appliquer l'hydrofuge.

### Précautions

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support. Ne convient pas sur les matériaux peu poreux. Éviter tout contact avec les supports non-absorbants tels que le verre, les métaux, les polycarbonates... Ne pas appliquer le produit en excès (risques d'efflorescences blanchâtres). Éviter les coulures. Avant application, protéger toutes les surfaces pour lesquelles le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...) ou ne devant pas être traitées. Tenir hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart des denrées alimentaires. Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

## Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



Produit à usage professionnel. Consultez la Fiche De Sécurité



Ces préconisations ne sont valables que pour l'utilisation de nos Produits

Produit dangereux – Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation.

SOLUTION

HYDROFUGE

PRO